

SILOSY LEJOWE TYP CKM-SL



ŚREDNICA (m)	IŁOŚĆ POZIOMÓW	TONAŻ ZASYPU (przenica)	POJEMNOŚĆ (m ³)	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ (m)	WYSOKOŚĆ CYLINDRA (m)	SMUKŁOŚĆ SIŁOSU
2,32	2	9,5	12,2	4,4	2,4	1,9
2,32	3	13,4	17,2	5,5	3,6	2,4
2,32	4	17,3	22,2	6,7	4,8	2,9
2,32	5	21,2	27,2	8,0	6,0	3,5
ŚREDNICA (m)	IŁOŚĆ POZIOMÓW	TONAŻ ZASYPU (przenica)	POJEMNOŚĆ (m ³)	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ (m)	WYSOKOŚĆ CYLINDRA (m)	SMUKŁOŚĆ SIŁOSU
3,09	2	18,0	23,0	4,9	2,4	1,6
3,09	3	25,0	32,0	6,1	3,6	2,0
3,09	4	32,0	41,0	7,3	4,8	2,4
3,09	5	39,0	50,0	8,5	6,0	2,7
3,09	6	46,0	59,0	9,7	7,2	3,1
ŚREDNICA (m)	IŁOŚĆ POZIOMÓW	TONAŻ ZASYPU (przenica)	POJEMNOŚĆ (m ³)	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ (m)	WYSOKOŚĆ CYLINDRA (m)	SMUKŁOŚĆ SIŁOSU
3,86	2	29,6	37,9	5,4	2,4	1,4
3,86	3	40,6	52,0	6,6	3,6	1,7
3,86	4	51,6	66,1	7,8	4,8	2,0
3,86	5	62,6	80,2	9,0	6,0	2,3
3,86	6	73,6	94,3	10,2	7,2	2,6
ŚREDNICA (m)	IŁOŚĆ POZIOMÓW	TONAŻ ZASYPU (przenica)	POJEMNOŚĆ (m ³)	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ (m)	WYSOKOŚĆ CYLINDRA (m)	SMUKŁOŚĆ SIŁOSU
4,64	2	45,0	57,6	5,9	2,4	1,3
4,64	3	60,8	77,9	7,1	3,6	1,5
4,64	4	76,6	98,2	8,3	4,8	1,8
4,64	5	92,4	118,5	9,5	6,0	2,0
4,64	6	108,3	138,8	10,7	7,2	2,3
4,64	7	124,1	159,1	11,9	8,4	2,6
ŚREDNICA (m)	IŁOŚĆ POZIOMÓW	TONAŻ ZASYPU (przenica)	POJEMNOŚĆ (m ³)	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ (m)	WYSOKOŚĆ CYLINDRA (m)	SMUKŁOŚĆ SIŁOSU
5,42	2	64,4	82,6	6,4	2,4	1,2
5,42	3	86,0	110,3	7,6	3,6	1,4
5,42	4	107,6	138,0	8,8	4,8	1,6
5,42	5	129,2	165,6	10,0	6,0	1,8
5,42	6	150,8	193,3	11,2	7,2	2,1
5,42	7	172,4	221,0	12,4	8,4	2,3
5,42	8	194,0	248,7	13,6	9,6	2,5
5,42	9	215,6	276,4	14,8	10,8	2,7
5,42	10	237,2	304,1	16,0	12,0	3,0